

salumajo

BOX

Versione Asciugatura (A)

Versione Stagionatura, maturazione (S)

Versione Frollatura carni (F)

Versione Conservazione carni, derrate alimentari (C)

kg

da 100 a 1000 kg



I sistemi brevettati by Majolo con caduta naturale dell'aria riproducono l'effetto di una cantina tradizionale.

O.Majolo s.r.l.

Refrigerazione e Impianti di Processo dal 1960

Il Salumajo box può essere anche con:



- **SALUMAJO BOX**
con condensatore remoto



- **SALUMAJO BOX**
con pompa di calore dal Box 200 e successivi

**Fino al 70%
di Risparmio
Energetico**



- **SALUMAJO BOX**
con pompa di calore e condensatore remoto

**Fino al 70%
di Risparmio
Energetico**



Accessori disponibili

App



App per gestione remota anche tramite server Cloud per accesso fuori dalla rete locale.

Disponibile solo per TH4 e TH7.

Tropicalizzato



Permette di smaltire più velocemente il calore se la temperatura ambiente dove è collocato il gruppo frigo supera i 35 °C.

Regolatore di giri del condensatore



Permette di regolare la velocità dei ventilatori del condensatore in funzione della temperatura ambiente.

Di serie quando si sceglie il recupero di calore.

Sonda prodotto



Rileva la temperatura interna del prodotto. Utile sia solo come lettura temperatura, sia se si desidera cambiare ciclo in funzione della temperatura raggiunta.

Disponibile per TH4 e TH7.

Rampa di ingresso su cella con pavimento



Realizzata in acciaio inox misura 80 cm di larghezza.

Misure eventualmente personalizzabili.

Oblò sulla porta



Visiva sulla porta con foro luce 20 x 20 cm che permette di vedere all'interno della cella senza aprire la porta.

Triplo vetro con telaio in PVC in modo che non formi condensa all'esterno.

Carrello



Ideale per lo stivaggio dei salumi all'interno del Box.

Dimensioni: larghezza 90 cm, profondità 75 cm, altezza 187 cm;

2 o 3 ripiani;

5 stanghette porta salumi 20 x 20 cm ogni ripiano; eventualmente personalizzabile.

Programma per PC



Programma per l'acquisizione dei dati delle temperature delle celle gestite da TH4 e TH7. Predisposto per **industria 4.0**.

Pompa di calore



In fase di deumidificazione il calore che andrebbe smaltito verso l'esterno viene recuperato all'interno della cella evitando il funzionamento del riscaldamento elettrico.

Con un risparmio di circa il 70%, disponibile nella versione TH4 e TH7 nel caso in cui non si scelga l'accessorio sbrinamento.

Umidificatore



Umidificatore a resistenza da 600 o 1200 watt. Consigliato se si usa la cella con carichi parziali.

Necessario predisporre acqua di rete.

Sbrinamento



Consente di utilizzare la cella anche per conservare a temperatura 0/2 °C.

Pavimento



Pavimento cella isolato spessore 70 mm ricoperto con lamiera d'acciaio inox bugnata. Considerare l'aumento di 7 cm in altezza.